



Maidler GmbH  
8295 St. Johann in der Haide 111  
Tel. +43(0)3332/644 93  
Fax +43(0)3332/644 94  
Mail [office@maidler.at](mailto:office@maidler.at)  
Web [www.maidler.at](http://www.maidler.at)



## Technisches Merkblatt Mai-Tech Lärchenöl

### **Eigenschaften:**

Profi – Lärchenöl für Außen und Innen mit sehr hohem Festkörperanteil, durch Öl – KH – Verbindung optimales Eindringvermögen und UV – Stabilität, und ist Fungizid und Algizid ausgestattet.

Beste Witterungsbeständigkeit und Elastizität in Profi – Lärchenöl sorgen für einen lang anhaltenden Anstrich für Holz. Auch für maßhaltige Bauteile geeignet. Aufgrund des hohen Festkörpers erreicht Profi Lärchenöl mit nur einem Anstrich eine vergleichbar hohe Schichtstärke in my, wie viele andere Lasuren mit zwei oder sogar drei Anstrichen. Profi Lärchenöl ist aufgrund des hohen Ölgehaltes ein ventilierender Anstrich.

Die Vergrauung wird verzögert, nicht verhindert.

### **Verarbeitung:**

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen (gut aufrühren), wird ein Streichverfahren (2 – fach) empfohlen, das Öl verläuft so perfekt sodass nach der Trocknung keine Pinselstriche mehr erkennbar sind, aber Profi – Lärchenöl kann auch im Roll- oder Spritzverfahren aufgebracht werden, zum Spritzen mit ca. 5% Mai-Tech-Verdünnung verdünnen. Bei geschliffenen Oberflächen wird ein Zwischenschliff empfohlen Nach ca. 12 – 16 Stunden griffest. Nicht unter 5°C verarbeiten.

### **Untergründe:**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Staub sein, sowie auf Eignung ( Vorversuch ) zur Beschichtung geprüft werden. Bei Eiche ist auf die Gerbsäure Rücksicht zu nehmen ( schwarze Flecken möglich)

**Verbrauch:** ca. 12 - 16 m<sup>2</sup> pro Liter.

**Transport:** kein ADR/RID, VbF Lagerklasse entfällt.

**VOC-Richtlinie:** Unterkategorie : Klarlacke und Lasuren für Gebäude, ihre Bauteile und dekorativen Bauelemente, einschließlich deckender Lasuren. ( Kat. A/e )  
Grenzwert ( ab 1.1.2007 ) = 500g VOC / lt.  
Grenzwert ( ab 1.1.2010 ) = 400g VOC / lt.  
Maximaler VOC Wert ( gebrauchsfertig ) 325g / lt.

**GEFAHRENHINWEISE:** R10, getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung

Füllmenge: 5l und 1l

**SICHERHEITSRATSCHLÄGE:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S16 Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen

S23 Gas/Dampf/Rauch/Aerosol nicht einatmen

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

S51 Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden

**ERSTE HILFE:**

Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

Bei Verschlucken ärztliche Hilfe veranlassen, kein Erbrechen einleiten