



Maidler GmbH
8295 St. Johann in der Haide 111
Tel. +43(0)3332/644 93
Fax +43(0)3332/644 94
Mail office@maidler.at
Web www.maidler.at



Technisches Merkblatt Mai-Tech IKL

Eigenschaften: Mai-Tech IKL mit Leinöl-Harzverbindung ist eine Naturverbundene Formel Made in Austria und beinhaltet nur wetter- und lichtbeständige Pigmente, welche einen außerordentlichen Schutz (UV-Strahlen usw.) durch innovative Technologien erreicht.

Die ökologisch optimal eingestellte Viskositätsformel bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten, eine rasche Trocknungszeit (ca. 12-16 Stunden) und ist nicht thermoplastisch.

Das sehr hohe Eindringvermögen des Ölanstrichs sorgt für ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Elastizität, welche mit dem Synergieeffekt zusätzlich den Schutz gegen Insekten erhöht.

Weiters sind Mai-Tech IKL Holz- und Wetterlasuren voll fungizid und algizid (Pilz, Bläue und Insektenschutz) ausgestattet. Somit ist kein Grundierungsanstrich erforderlich.

Mai-Tech IKL ist sehr einfach in der Verarbeitung, streichfähig eingestellt (auch im Roll- und Spritzverfahren verarbeitbar) und mit fast allen Anstrichen verträglich.

Die sehr hohe Ergiebigkeit (ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte) der nahezu geruchslosen Mai-Tech Holz- und Wetterlasuren sorgt für langanhaltende, ventilierende Anstriche.

Mai-Tech IKL ist im Außen- und Innenbereich einsetzbar und besticht durch einen sehr hohen Festkörpergehalt.

Verarbeitung: Gut aufrühren. Der Untergrund muss sauber sein. Lose Stellen ev. mit einer Bürste entfernen. Es werden 2 Anstriche empfohlen. Für ein noch perfekteres Ergebnis wird ein Zwischenschliff empfohlen. Mai-Tech IKL ist blockfest und kann somit auch für Fenster und Türen verwendet werden.

Gefahrenhinweise: R10, getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung.

Verbrauch: 12 – 16 m² pro Liter.

Transport: kein ADR/RID, VbF Lagerklasse entfällt.