



Maidler GmbH
8295 St. Johann in der Haide 111
Tel. +43(0)3332/644 93
Fax +43(0)3332/644 94
Mail office@maidler.at
Web www.maidler.at



Technisches Merkblatt Bodensiegel M1 ölbeständig UV

Eigenschaften: Seidenmatter, wasserverdünnbarer, UV beständiger, deckender Bodensiegel auf Acrylbasis. Maidler Bodensiegel UV ist chemikalien- und abriebbeständig gegen mittlere Beanspruchung, unverseifbar und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden (z.B. Balkon). Die Beschichtung ist ölbeständig und daher auch zur Bodenbeschichtung in Heizräumen sehr gut geeignet.

Untergrund: Als Untergrund eignen sich sämtliche mineralische Böden. Bei stark saugenden oder kreydenden Untergründen mit Maidler Profi Tiefengrund grundieren. Ansonsten mit Bodensiegel M1 mit 20% Wasser verdünnt vorstreichen.

Verarbeitung: Mind. 2x rollen, streichen oder spritzen (auch Airless). Mit bis zu 10% Wasser verdünnt. Trocken nach 2 – 3 Stunden. Nach ca. 10 Stunden überarbeitbar. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Optimale Deckkraft bei Verarbeitung im Kreuzgang

Lagerung: Nicht unter 4°C lagern oder verarbeiten (Frostgefahr). Nach dem verdünnen mit Wasser, abtönen oder nach dem Wiederverschließen nur mehr begrenzt (ca. 1 Woche) lagerfähig.

Verbrauch (pro Auftrag): 160 – 190 g/m² oder 5 – 7 m² 7kg (10m²/lt.)

Transport: kein RID/ADR

VOC Kennzeichnung: max. VOC Wert (gebrauchsfertig) 52 g/lt.