



Maidler GmbH
8295 St. Johann in der Haide 111
Tel. +43(0)3332/644 93
Fax +43(0)3332/644 94
Mail office@maidler.at
Web www.maidler.at



Technisches Merkblatt 3 Color

Eigenschaften: Matte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacherzusatz. Maidler 3 Color hat ein sehr gutes Deckvermögen durch hohen Titanoxydanteil, ist leicht zu verarbeiten und geruchsfrei. Die Farbe ist waschbeständig und wasserdampfdurchlässig. Entspricht DIN 13300 Kl.3.

Untergrund: Als Untergründe eignen sich Putz-, Beton- und Gipswände, sowie alte Dispersionsanstriche und andere feste, tragfähige Untergründe. Bei saugenden oder kreidenden Untergründen muss mit Maidler Tiefengrund grundiert werden (z.B. Gipskartonplatten). Alte Leimfarbenanstriche sind zu entfernen. Bei sehr porösen Untergründen empfiehlt sich die Verwendung von LMS (Lösemittelhaltigen) Tiefengrund.

Lagerung: Nicht unter 4°C lagern oder verarbeiten (Frostgefahr). Nach verdünnen mit Wasser, Abtönen oder nach dem Wiederverschließen nur mehr begrenzt (ca. 1 Woche) lagerfähig.

Verarbeitung: 2 mal rollen , streichen oder spritzen (auch Airless). Mit bis zu 10% Wasser verdünnbar. Trocken nach 2 bis 3 Stunden. Nach ca. 10 Stunden überarbeitbar. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Optimale Deckkraft bei Verarbeitung im Kreuzgang.

Verbrauch (pro Auftrag): 180 – 250 g/m² oder 4 – 6 m²/kg. (ca. 9 m²/lt.)

Transport: kein ADR/RID

VOC Kennzeichnung: VOC Wert (gebrauchsfertig) 3g/lt.