



Maidler GmbH
8295 St. Johann in der Haide 111
Tel. +43(0)3332/644 93
Fax +43(0)3332/644 94
Mail office@maidler.at
Web www.maidler.at



Technisches Merkblatt Profi Tiefengrund

Eigenschaften: Lösungsmittel- und weichmacherfreie Grundierung für Innen und Außen auf Basis micronisierter Acrylatdispersion. Profi Tiefengrund ist wasserverdünnbar und dringt durch spezielles Bindemittel besonders tief in den Untergrund ein. Für alle mineralischen Untergründe. Auch geeignet zum Grundieren von stark staubenden Bodenestrichen.

Untergrund: Als Untergründe eignen sich alle saugenden Untergründe, wie z.B. Putz-, Beton- und Gipswände, sowie alte Dispersionsanstriche und Zement. Tiefengrund kann Innen und Außen mit Dispersions-, Innensilikat- sowie Silikonharzfarben überstrichen werden.

Lagerung: Nicht unter 4°C lagern oder verarbeiten (Frostgefahr).

Verarbeitung: Bei sehr stark saugenden Untergründen 2 mal nass in nass (mit bis zu 50% Wasser verdünnt) streichen. Meist reicht 1 Arbeitsgang (50% verdünnt) aus. Sandende oder kreidende vor der Verarbeitung so gut wie möglich entstauben (z.B. mit Bürste). Trocken nach 1 bis 2 Stunden nach 8 bis 10 Stunden überarbeitbar. Trocknet farblos auf. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen.

Verbrauch (pro Auftrag): 80 - 100 ml/m² oder 10 – 12 m²/lt.

VOC Kennzeichnung: Max. VOC Wert (gebrauchsf.) 4 g/lt.

Transport: kein ADR/RID