



# Bodensiegel M1 | ölbeständig UV für Beton -seidenmatt

ab  
So niedrig  
wie  
91,02 € exkl.  
MwSt.  
exkl. MwSt.

## Produktbilder



# Beschreibung

---

Der Maidler Bodensiegel M1 ist ein seidenmatter, wasserverdünnbarer, UV beständiger, deckender **Bodensiegel** auf Acrylbasis.

---

## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNGSGEBIETE

Maidler Bodensiegel UV ist chemikalien- und abriebbeständig gegen mittlere Beanspruchung, unverseifbar und kann auch im **Außenbereich** eingesetzt werden (z.B. Balkon). Die Beschichtung ist ölbeständig und daher auch zur Bodenbeschichtung in Heizräumen sehr gut geeignet.

---

## UNTERGRUND

Als Untergrund eignen sich sämtliche **mineralische Böden** (auch bekannt als mineralisches Laminat oder Klickfliesen).

---

## VERARBEITUNG

Das Bodensiegel muss mindestens zweimal gerollt, gestrichen oder gespritzt werden (auch Airless). Optimale Deckkraft erhalten Sie bei einer Verarbeitung im Kreuzgang. Das Produkt kann mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden.

Bei stark saugenden oder kroidenden Untergründen muss zuvor mit [Maidler Profi Tiefengrund](#) grundiert werden. Alternativ kann auch mit dem Bodensiegel M1, 20% verdünnt mit Wasser, vorstreichen werden.

**Trocken:** nach 2 – 3 Stunden.

**Überarbeitbar:** nach ca. 10 Stunden

Die Arbeitsgeräte sollten nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

---

## LAGERUNG

Nicht unter 4°C lagern oder verarbeiten (Frostgefahr). Nach dem Verdünnen mit Wasser, dem Abtönen oder dem Wiederverschließen ist der Bodensiegel nur mehr begrenzt (ca. 1 Woche) lagerfähig.

---

**Verbrauch:** 5 bis 7 m<sup>2</sup> pro kg

Erhältlich in RAL 7000 (Fehgrau) und RAL 7032 (Kieselgrau) im 5 kg Gebinde.

## Varianten

---

Farbton:	RAL 7000
	RAL 7032
	Sonderton
Gebindegröße:	5 Kg

