



# Mai-Tech3 | Öko-Holzlasur (Top-Premium Qualität)

ab  
So niedrig  
wie  
35,57 € exkl.  
MwSt.  
exkl. MwSt.

## Produktbilder



# Beschreibung

---

Mai-Tech3 mit Leinöl-Harzverbindung ist eine **naturverbundene** Formel made in Austria und beinhaltet nur wetter- und lichtbeständige Pigmente, welche einen **außerordentlichen Schutz** (UV-Strahlen, usw.) durch innovative Technologien erreicht.

Die **ökologisch** optimal eingestellte Viskositätsformel<sup>[1]</sup> bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten, eine sehr rasche Trocknungszeit (ca. 12 bis 16 Stunden).

Das sehr hohe Eindringvermögen<sup>[2]</sup> des Ölanstrich`s sorgt für ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit<sup>[3]</sup> und Elastizität<sup>[4]</sup>, welche mit dem Synergieeffekt<sup>[5]</sup> zusätzlich den **Schutz gegen Insekten** erhöht.

---

## EIGENSCHAFTEN

- sehr hoher Festkörper<sup>[7]</sup>
  - voll Fungizid und Algizid (Pilz, Bläue und Insektenschutz) ausgestattet
  - einfach in der Verarbeitung
  - streichfähig eingestellt (auch im Roll- und Spritzverfahren verarbeitbar)
  - kein Grundierungsanstrich notwendig
  - langanhaltender, ventilierender Anstrich<sup>[6]</sup>
  - sehr ergiebig (ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte)
  - gute Eindringtiefe
  - außerordentlich starker UV-Schutz
  - rasche Trocknungszeit
  - ökologische Formel
  - mit fast allen Anstrichen verträglich
  - nahezu geruchlos
- 

## ANWENDUNGSBEREICH

Mai-Tech3 ist im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar. Das Produkt ist blockfest und kann somit auch für **Fenster und Türen** verwendet werden.

---

## FARBTÖNE & GEBINDE

Die umweltbewusste Mai-Tech3 Aqua ist in **12 Standarttönen** (6 lasierende und 6 deckende) im 1 lt. und 5 lt. Gebinde sowie in **allen RAL-Sondertönen** im 5lt. Gebinden erhältlich.

## VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung muss die Lasur **gut auferührt** und der **Untergrund sauber** sein. Lose Stellen müssen mit einer Bürste entfernt werden.

Mai-Tech empfiehlt **zwei Anstriche**. Für ein noch perfekteres Ergebnis wird weiters ein **Zwischenschliff** empfohlen.

Zum Spritzen die Lasur mit ca. 5% Mai-Tech Verdünnung verdünnen.

**Verbrauch:** 12 bis 16 m<sup>2</sup> pro Liter

**Trocknungszeit:** ca. 12 bis 16 Stunden

[1] Viskosität: Dickflüssigkeit des Produkts

[2] Eindringvermögen: Das umweltbewusste Produkt dringt tief unter die Oberfläche des Holzes ein.

[3] Witterungsbeständigkeit: Das Produkt hält die Oberfläche vor Wind und Wetter geschützt.

[4] Elastizität: Durch die Bewegungen des Holzes zieht das Produkt keine Schäden davon (z.B. Risse)

[5] Synergieeffekt: Das Zusammenwirken von zwei Faktoren die sich gegenseitig fördern.

[6] ventilierend: atmungsaktiv

[7] Festkörpergehalt: Der Anteil eines Lackes, der nach Verdunstung aller flüchtigen Bestandteile zurückbleibt.

## Varianten

Farbton:	Alt Kiefer
	Kiefer
	Eiche Hell
	Eiche Dunkel
	Nuss
	Palisander
	Weiss
	Telegrau4
	Lichtgrau
	Fenstergrau
	Moosgrün
	Ocker
	Farblos
Gebindegröße:	Sonderton
	1 Liter
	5 Liter

