



Mai-Tech Lärchenöl Silberlärche | ökologisches Spezial- Holzöl in Silbergrau

ab
So niedrig
wie
41,90 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Das ökologische Mai-Tech Lärchenöl Silberlärche, made in Austria, bietet einen außerordentlichen **Schutz für harzhaltige Hölzer** wie beispielsweise die Lärche. Mai-Tech Lärchenöl Silberlärche ist durch seine Alupigmente und deren Metallceffekt ein sehr edler Silbergrauer Anstrich mit extrem **hohem UV-Schutz**. Mit den Jahren geht der Silbergrau Anstich gleichmäßig in eine natürliche Vergrauung über.

VORTEILE

RASCHE TROCKNUNGSZEIT

Die **ökologisch** optimal eingestellte Viskositätsformel^[1] bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten, eine **rasche Trocknungszeit** (ca. 12-16 Stunden) und ist nicht thermoplastisch^[2].

STARKE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Das sehr hohe Eindringvermögen^[3] des naturverbundenen Ölanstrichs sorgt für **ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit**^[4] und Elastizität^[5] welche mit dem Synergieeffekt^[6] zusätzlich den Schutz gegen Insekten erhöht.

KEIN GRUNDIERANSTRICH NOTWENDIG

Mai-Tech Lärchenöl ist voll **Fungizid und Algizid** (Pilz, Bläue und Insektenschutz) ausgestattet. Somit ist kein Grundieranstrich erforderlich.

ANGENEHME VERARBEITUNG

Das umweltbewusste Mai-Tech Lärchenöl Silberlärche ist sehr einfach in der Verarbeitung, streichfähig eingestellt (auch im Roll- und Spritzverfahren verarbeitbar) und mit fast allen Anstrichen verträglich.

HOHE ERGIEBIGKEIT

Die sehr hohe Ergiebigkeit (**ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte**) des nahezu geruchslosen Mai-Tech Lärchenöls Silberlärche sorgt für langanhaltende, ventilierende Anstriche^[7].

HOHER FESTKÖRPERGEHALT

Mai-Tech besticht durch einen sehr hohen Festkörpergehalt^[8].

ANWENDUNGSGEBIET

Mai-Tech Lärchenöl ist im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar. Das Öl ist blockfest und kann somit auch für Fenster und Türen verwendet werden.

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss **sauber** sein und das umweltbewusste Lärchenöl vor verwendung **gut aufgerührt werden**.
- **Lose Stellen** sollten mit einer Bürste entfernt werden.

- Für ein noch perfekteres Ergebnis wird ein **Zwischenschliff** sowie ein **Zweitanstrich** empfohlen.
- Zum Spritzen muss das Lärchenöl mit ca. 5% **Mai-Tech Verdünnung** verdünnt werden.
- Durch ein schnelleres absetzen der Metallicpigmente wird empfohlen auch zwischendurch aufzurühren.

Verbrauch: 12 bis 16 m² pro Liter

Mai-Tech Lärchenöl Silberlärche ist im 1lt. und 5lt. Gebinde erhältlich.

[1] Viskosität: Dickflüssigkeit des Produkts

[2] nicht thermoplastisch: Wenn die Sonne die gestrichene Oberfläche erwärmt, wird das Produkt weder flüssig noch weich.

[3] Eindringvermögen: Das Produkt dringt tief unter die Oberfläche des Holzes ein.

[4] Witterungsbeständigkeit: Das Produkt hält die Oberfläche vor Wind und Wetter geschützt.

[5] Elastizität: Durch die Bewegungen des Holzes zieht das Produkt keine Schäden davon (z.B. Risse)

[6] Synergieeffekt: Das Zusammenwirken von zwei Faktoren die sich gegenseitig fördern.

[7] ventilierend: atmungsaktiv

[8] Festkörpergehalt: Der Anteil eines Lackes, der nach Verdunstung aller flüchtigen Bestandteile zurückbleibt.

Varianten

Gebindegröße:	1 Liter
	5 Liter

