



Mai-Tech3 Aqua | Öko-Holzlasur auf Wasserbasis (Top-Premium Qualität)

ab
So niedrig
wie
38,32 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Mai-Tech3 Aqua auf PU-Acryl-Basis ist eine **naturverbundene** Formel made in Austria und beinhaltet nur wetter- und lichtbeständige Pigmente; welche einen **außerordentlichen Schutz** (UV-Strahlen; usw.) durch innovative Technologien erreicht.

Die **ökologisch** optimal eingestellte Viskositätsformel^[1] bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten; eine sehr rasche Trocknungszeit (ca. 3 Stunden).

Unsere innovative Polyurethanverstärkung hat sich in punkto Eindringtiefe und Langlebigkeit mehr als bewährt.

Die sehr hohe Ergiebigkeit (ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte) der Mai-Tech3 Aqua High-Solid Holzlasuren sorgt für langanhaltende; ventilierende Anstriche^[2].

ANWENDUNGSBEREICH

Die umweltbewusste produzierte Mai-Tech3 Aqua Holzlasur ist im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar. Das Produkt ist durch unsere PU-Verstärkung auch blockfest und kann somit auch für **Fenster und Türen** verwendet werden.

Weitere mögliche Anwendungsgebiete:

- Fenster
 - Fassaden
 - Dachstühle
 - Wintergärten
 - Holzhütten
 - etc.
-

EIGENSCHAFTEN

- sehr hoher Festkörper^[3]
 - voll Fungizid und Algizid (Pilz; Bläue und Insektenschutz) ausgestattet
 - einfach in der Verarbeitung
 - streichfähig eingestellt (auch im Roll- und Spritzverfahren verarbeitbar)
 - kein Grundierungsanstrich notwendig
 - langanhaltender; ventilierender Anstrich^[2]
 - sehr ergiebig
 - gute Eindringtiefe
 - hohe Langlebigkeit
 - außerordentlich starker UV-Schutz
 - rasche Trocknungszeit
 - ökologische Formel
-

FARBTÖNE & GEBINDE

Mai-Tech3 Aqua ist in **12 Standarttönen** (6 lasierende und 6 deckende) im 1 Lt. und 5 Lt. Gebinde sowie in **allen RAL-Sondertönen** im 5lt. Gebinden erhältlich.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung muss die umweltbewusste Lasur **gut auferührt** und der **Untergrund sauber** sein. Lose Stellen müssen mit einer Bürste entfernt werden.

Mai-Tech empfiehlt **zwei Anstriche**. Für ein noch perfekteres Ergebnis wird weiters ein **Zwischenschliff** empfohlen.

Zum Spritzen kann die Lasur mit ca. 5% Wasser verdünnt werden.

Verbrauch: 12 bis 16 m² pro Liter

Trocknungszeit: ca. 3 Stunden

[1] Viskosität: Dickflüssigkeit des Produkts

[2] ventilierend: atmungsaktiv

[3] Festkörpergehalt: Der Anteil eines Lackes, der nach Verdunstung aller flüchtigen Bestandteile zurückbleibt.

Varianten

Farbton:	Alt Kiefer
	Kiefer
	Eiche Hell
	Eiche Dunkel
	Nuss
	Palisander
	Weiss
	Telegrau4
	Lichtgrau
	Fenstergrau
	Moosgrün
	Ocker
	Farblos
	Sonderton
Gebindegröße:	1 Liter
	5 Liter

