



Mai-Tech HLR Aqua | Öko-Holzlasur auf Wasserbasis (Top- Standard Qualität)

ab
So niedrig
wie
29,73 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Mai-Tech HLR Aqua auf PU-Acryl-Basis ist eine **naturverbundene** Formel Made in Austria und beinhaltet nur **wetter- und lichtbeständige Pigmente**, welche einen außerordentlichen Schutz (UV-Strahlen, usw.) durch innovative Technologien erreicht.

Die ökologisch optimal eingestellte Viskositätsformel^[1] bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten, eine sehr rasche Trocknungszeit.

Die sehr hohe Ergiebigkeit (ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte) der Mai-Tech HLR Aqua Holz- und Wetterlasuren sorgt für langanhaltende, ventilierende Anstriche^[2].

Unsere innovative Polyurethanverstärkung hat sich in punkto Eindringtiefe und Langlebigkeit mehr als bewährt.

EIGENSCHAFTEN

- sehr hoher Festkörpergehalt^[3]
 - voll Fungizid und Algizid (Pilz, Bläue und Insektenschutz) ausgestattet
 - einfach in der Verarbeitung
 - streichfähig eingestellt (auch im Roll- und Spritzverfahren verarbeitbar)
 - kein Grundierungsanstrich notwendig
 - langanhaltender, ventilierender Anstrich
 - sehr ergiebig
 - gute Eindringtiefe
 - hohe Langlebigkeit
 - außerordentlich starker UV-Schutz
 - rasche Trocknungszeit
 - ökologische Formel
-

ANWENDUNGSBEREICH

Die ökologische Mai-Tech HLR Aqua ist im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar. Das Produkt ist durch unsere PU-Verstärkung auch blockfest und kann somit auch für **Fenster und Türen** verwendet werden.

Weitere mögliche Anwendungsgebiete:

- Fassaden
 - Dachstühle
 - Wintergärten
 - Holzhütten
 - etc.
-

FARBTÖNE & GEBINDE

Mai-Tech HLR Aqua ist in **12 Standarttönen** (6 lasierende und 6 deckende) im 1 Lt. und 5 Lt. Gebinde sowie in

allen RAL-Sondertönen im 5lt. Gebinden erhältlich.

VERARBEITUNG

Vor der Verarbeitung muss die umweltbewusste Lasur **gut auferührt** und der **Untergrund sauber** sein. Lose Stellen müssen mit einer Bürste entfernt werden.

Mai-Tech empfiehlt **zwei Anstriche**. Für ein noch perfekteres Ergebnis wird weiters ein **Zwischenschliff** empfohlen.

Zum Spritzen kann die Lasur mit ca. 5% Wasser verdünnt werden.

Verbrauch: 12 bis 16 m² pro Liter

Trocknungszeit: ca. 3 Stunden

[1] Viskosität: Dickflüssigkeit des Produkts

[2] ventilierend: atmungsaktiv

[3] Festkörpergehalt: Der Anteil eines Lackes, der nach Verdunstung aller flüchtigen Bestandteile zurückbleibt.

Varianten

Farbton:	Alt Kiefer
	Kiefer
	Eiche Hell
	Eiche Dunkel
	Nuss
	Palisander
	Weiss
	Telegrau4
	Lichtgrau
	Fenstergrau
	Moosgrün
	Ocker
	Sonderton
Gebindegröße:	1 Liter
	5 Liter

