



Mai-Tech IKL Aqua | Öko-Holzlasur auf Wasserbasis (Top-Industrie Qualität)

ab
So niedrig
wie
14,15 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Die umweltbewusste Mai-Tech IKL Aqua auf PU-Acryl-Basis; made in Austria; wird mit einer naturverbundenen Formel produziert und beinhaltet nur wetter- und lichtbeständige Pigmente; welche durch innovative Technologien einen außerordentlichen Schutz (z.B. gegen UV-Strahlen) erreichen.

VORTEILE

ANGENEHME VERARBEITUNG & RASCHE TROCKNUNGSZEIT

Die ökologisch optimal eingestellte Viskositätsformel^[1] bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten und eine rasche Trocknungszeit (**ca. 3 Stunden**). Mai-Tech IKL Aqua ist sehr einfach in der Verarbeitung; streichfähig eingestellt und **auch im Roll- und Spritzverfahren** verarbeitbar.

STARKE EINDRINGTIEFE & LANGLEBIGKEIT

Unsere innovative Polyurethanverstärkung hat sich in punkto Eindringtiefe und Langlebigkeit mehr als bewährt.

KEIN GRUNDIERANSTRICH NOTWENDIG

Weiters ist die umweltbewusste Mai-Tech IKL Aqua Holz- und Wetterlasur voll Fungizid und Algizid (**Schutz vor Pilz; Bläue und Insektenschutz**) ausgestattet. Somit ist kein Grundieranstrich erforderlich.

SEHR HOHE ERGIEBIGKEIT

Die sehr hohe Ergiebigkeit (**ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte**) der Mai-Tech IKL Aqua Holz- und Wetterlasuren sorgt für langanhaltende; ventilierende^[2] Anstriche.

ANWENDUNGSGEBIET

Die Mai-Tech IKL Aqua ist im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar und besticht durch einen hohen Festkörpergehalt^[3]. Die Lasur ist durch unsere PU-Verstärkung auch blockfest und kann somit auch für Fenster und Türen verwendet werden.

Die ökologische Holz- und Wetterlasur für den professionellen Anwender bietet ein sehr breites Anwendungsgebiet; wie zum Beispiel:

- Fenster
 - Fassaden
 - Dachstühle
 - Wintergärten
 - Holzhütten
 - usw.
-

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss **sauber** sein und die Lasur **gut aufgerührt** werden. Lose Stellen sollten zuvor mit einer **Bürste entfernt** werden.

Für ein perfektes Ergebnis werden zwei Anstriche und ein Zwischenschliff empfohlen.

Mai-Tech IKL Aqua ist in 6 Standardtönen (lasierend) im 5lt. und 20lt. Gebinde erhältlich.

Verbrauch: 12 bis 14 m² pro Liter

[1] Viskosität: Dickflüssigkeit des Produkts

[2] ventilierend: atmungsaktiv

[3] Festkörpergehalt: Der Anteil eines Lackes, der nach Verdunstung aller flüchtigen Bestandteile zurückbleibt.

Varianten

Farbton:	Alt Kiefer
	Kiefer
	Eiche Hell
	Eiche Dunkel
	Nuss
	Palisander
	Farblos
	Sonderton
Gebindegröße:	5 Liter
	20 Liter
	750 ml

