



I-Rostgrund 2010 -Grau | Rostschutzgrundierung für den Industriebereich

ab
201,77 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Der I-Rostschutz Grund ist eine **Rostschutzgrundierung** auf Alkydharzbasis. Er ergibt im System mit Maidler

Lacken perfekte Ergebnisse.

EIGENSCHAFTEN

- schnell trocknend
 - gut deckend
 - hoher Festkörper
 - guter Verlauf
 - Blei und Zinkfreier (Schwermetallfrei) Korrosionsschutz
-

GEEIGNET FÜR

Der Rostgrund kann im **Innen- und Außenbereich** eingesetzt werden und ist speziell geeignet für ...

- ... **Eisen.**
 - ... **Stahl.**
-

UNTERGRUND

Der Untergrund muss staubfrei und trocken sein. Rost sollte mit einer Drahtbürste gut entfernt werden. Bei starken Roststellen sollten Sie mit Rostumwandler (z.B. Noverox) vorflecken.

VERARBEITUNG

Der Rostgrund muss **ein bis zweimal gestreichen, gerollt oder gespritzt** werden. Er kann mit bis zu 10% [Kunstharzverdünnung](#) verdünnt werden.

Staubfrei: nach ca. 20 Minuten.

Überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Verbrauch: 7 - 9 m² pro kg

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit der Verdünnung reinigen.

