



Maidler Profi 2K Injektionsmörtel

ab
10,82 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Profi 2 K Injektionsmörtel

Profi 2 K Injektionsmörtel ist auf Vinylesterbasis, Styrol- und Phtalatifrei. Einsetzbar auch in feuchten Bohrlöchern. Hitzebeständig bis 80°C, kurzzeitig bis 110°C. Einsetzbar bei Voll und Lochstein. Hohe Traglast. Europäisch Technische Zulassung.

Einsatzbereich Beton und Vollstein: Schwelastbefestigungen in Vollstein, Beton, Poren- und Leichtbeton. Für randnahe Befestigung geeignet, da spreizdruckfreie Verankerung. Auch als Reperaturmörtel für Betonteile geeignet. Befestigung von Ankerstangen, Gewindehülsen, Bewehrungseisen Profilen, usw.

Einsatzbereich Lochstein: Einsetzbar für den Mittellastbereich. Siebhülsen verwenden. Kann in Vielen Hohlloch- bzw. Hohlblocksteinen verwendet werden. Geeignet für die Befestigung von Vordächern, Metallkonstruktionen, Geländern, Gittern, Sanitätsgegenständen, uvm.

Achtung: Der Vorlauf ist bis zur einheitlich grauen Mischfarbe zu verwerfen. Vor der endgültigen Belastung Aushärtezeit beachten.

Zu verarbeiten mit Standard – Auspresspistole und Statikmischer.

Hohe chemische Beständigkeit. Verarbeitungstemperatur der Kartusche sollte mind. 20°C betragen.

Lagertemperatur 5°C bis max. 25°C.

Erhältlich in der 300 ml. Kartusche.

